

## FL-103 FYK 浮球液位控制器(不锈钢型)



FL-103 [FYK 型为不锈钢电缆浮球液位开关](#)，电缆线采用高柔性电缆，经久耐用。当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时，开关便会有 ON 或 OFF 信号输出。无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。构造简单、不需保养、污水净水皆可使用。(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)

额定电流：电压：5（0.5A）220V-5（5A）380V；（推荐工作电压为 24V DC）

工作温度：-10 摄氏度-80 摄氏度-170 摄氏度；

适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度 30%以下的酸碱液体。

电缆长度：标准供货长度为 5 米，特殊长度可订做。

[FYKG 高温型为不锈钢球体](#)，接点零件为水银开关，电缆线采用高柔性硅橡胶线缆，耐高温可达 170℃，经久耐用。FL-103 FYK 常温型为不锈钢球体，干簧管开关接点，普通优质 CCC 橡胶线缆，工作温度 -20℃~170℃。如用于腐蚀性介质（油类、工业污水、中等浓度以下液体等）线缆采用 PVC 电缆可达到最好的防腐效果，确保长期安全稳定使用。(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)

当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时，开关便会有 ON 或 OFF 信号输出。

结构坚固密封性好，性能稳定可靠，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。接点容量 [8A/250VAC](#) 可直接起动电机设备，构造简单、无需保养、污水净水皆可使用。电缆线任何长度皆可定制